

INFORMACE PRO UŽIVATELE – NÁVOD K ÚDRŽBĚ VÝROBKŮ

Vážený zákazníku,

zakoupil jste si interiérové dveře vyrobené společností CARMAN-DOORS. Tento výrobek v sobě zahrnuje tradici dřevěného materiálu, účelného technického řešení a kvalitního provedení. Všechny výrobky jsou vyrobeny pouze z kvalitních a prověřených materiálů, při jejichž výběru jsme vycházeli z požadavků zákazníků na dlouholeté bezproblémové užívání. Přejeme si, abyste byl při používání našich výrobků spokojen a proto jsme pro Vás připravili několik užitečných rad a návodů.

Manipulace, přeprava a skladování

Výrobky (interiérové dveře nebo zárubně) se přenášejí ručně nebo s pomocí přenášecích pásů, popřípadě s pomocí speciálních přísavek. Výrobky nelze stavět na rohy. Pokud budou výrobky stavěny na tvrdý podklad, musí být podloženy po celé šířce dveří pryží nebo kartonem. Výrobky jsou dodávány v obalu, který zabraňuje jejich poškození při přepravě a při následné manipulaci. Výrobky přepravujte na krytých ložných plochách. Dbejte na pečlivé uložení a fixaci. Neposunujte výrobky po zemi ani po tvrdém podkladu. Jsou náchylné k poškození nárazem. Výrobky uskladňujte v suchých krytých prostorách na plochých a rovných podložkách a musí být vyrovnány přibližně ve svislé poloze. Dbejte na zajištění proti poškození zejména čelních hran. Výrobky skladujte v prostorách s relativní vlhkostí vzduchu v interiéru 50 ± 5 %.

Montáž

Výrobky je možné montovat pouze do připravených a odvětraných prostor dle doporučených hodnot pro náš výrobek: relativní vlhkost vzduchu v interiéru 50 ± 5 %. Jiné hodnoty mohou způsobit nevratnou deformaci výrobků. Před montáží skladujte dveře v obalu. Mají-li být interiérové dveře instalovány v zimním období, přeneste je do místnosti přibližně jeden týden před vlastní montáží, aby se "aklimatizovaly". Dveře jsou standardně dodávány s připravenými panty (3 ks), se zadlabaným zámkem (1 ks). Standardně je ve dveřích připraven otvor na umístění kliky a otvor na klíč. Dveře je možno osadit do zárubní zabudovaných dodavatelem stavebních prací. Požadavky na osazení zárubní stanoví příslušné stavební předpisy. Při zavěšení dveří do zárubní je nutno dodržet následující zásady: Překontrolovat, zda typ a rozměr dveří odpovídá typu zabudované zárubně. Namazat hřeby závěsů na zárubních mazacím tukem. Zavěsit dveřní křídlo. U dveřních křídla vybavených šroubovými závěsy je možno v omezené míře pootočením těchto závěsů odstranit případnou drobnou nepřesnost osazení zárubně. Podle návodu výrobce namontovat vrchní kování dveří (kliky a štítky / rozety). Při přesném osazení se dveřní křídlo otevírá lehce a bez výrazného tlaku se dovírá do zárubně.

Požární uzávěr musí být usazené takovým způsobem, aby mezera mezi dveřním křídlem a zárubní byla maximálně do 5 mm a mezi dveřním křídlem a podlahou 10 mm. Zkracování (požárních) dveří nebo zárubní je vyloučené. Požární dveře musí být osazeny do požární zárubně schváleného typu. Při montáži požárního uzávěru musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, prováděcí dokumentace a pokynů výrobce. Montáž může provádět pouze osoba proškolená výrobcem CARMAN-DOORS.

Používání a ošetřování

Se dveřmi zacházejte opatrně, zejména se vyvarujte zavírání rázem s použitím síly. Neprovádějte zásahy do konstrukce výrobků. Interiérové dveře budou nejdéle fungovat pouze ve vytápěném prostoru s optimální teplotou od 10 do 30 °C při relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 50 ± 5 %. Další podmínkou pro správnou funkčnost dveří je, aby rozdíl teplot v prostorách, které dveře

oddělují, nebyl větší než 10 °C. Při umístění v prostorách s extrémně rozdílnými teplotami je možné prohnutí nebo zkroucení výrobků vlivem rozdílných fyzikálních vlastností použitých materiálů a to i přes kvalitní povrchovou úpravu. Při otevírání a zavírání dveří je nutno používat kliku, jinak může dojít k poškození nebo vytržení zámku či jeho součástí. Výrobky omývejte běžnými mycími prostředky. Na čištění povrchů nikdy nepoužívejte čisticí přípravky obsahující silné chemické látky a abrazivní materiály (přípravky na bázi písku, brusných past). Pro tento účel nejsou vhodná ani rozpouštědla. Skla čistěte k tomu určenými čisticími prostředky. Vyvarujte se mechanických zásahů a mechanického poškození dveřního křídla, včetně prvků ostění a zárubně. Na výrobky nepřipevňujte předměty, které nejsou určeny k doplnění jejich funkcí. Zabraňte kontaktu s horkými předměty. Dveřní křídla nejsou určena do vlhkého prostředí. Výrobky chraňte před přímým slunečním zářením a vodou. Rozhodně je nutné se vyvarovat styku s různými chemickými látkami. Výrobky jsou konstruovány pro běžné užívání a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Doporučujeme závěsy jedenkrát ročně v místě ohybu závěsu namazat mazacím tukem. Jednou za rok nebo v případě potřeby doporučujeme seřízení závěsů (pokud je třeba) a dotažení držáků závěsů. Některé závěsy se seřizují přitažením nebo naopak povolením. Jednou ročně doporučujeme promazání zámku (jeho pohyblivých částí) a především zadní části západky mazacím tukem.

Údržba požárního uzávěru

U protipožárních výrobků musí být splněny podmínky dle zákona a to jednou ročně provádět kontrolu požárního uzávěru včetně doplňků (vrchního kování, samozavírače, obvodového těsnění, zámky, požární pásy). V případě mechanického poškození nebo netěsnosti uzávěru je nutné takové vady ihned odstranit. Samozavírače a střelky zámku je nutné pravidelně kontrolovat, zda dostatečně dovírají dveře. Při netěsnosti je potřeba dle návodu výrobce seřídít samozavírač a namazat tukem střelku zámku. Ostatní rady a návody jsou shodné s radami pro standardní dveře.

Likvidace výrobku

Plastové nebo papírové obaly a nepotřebované části výrobku určené k likvidaci předávejte organizacím, které jsou oprávněny k výkupu surovin nebo likvidaci či zpracování odpadů.

Uživatelské informace, návody a doklady o nabytí uložte tak, aby Vám byly v případě potřeby k dispozici. Při správné instalaci a používání výrobku poskytuje výrobce záruku 24 měsíců. Jakékoli dotazy Vám zodpoví tým našich zaškolených specialistů, popřípadě navštivte naše stránky www.carman-doors.cz.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste vyjádřili koupí našeho výrobku. Věříme, že s našimi výrobky budete spokojeni.

Tým společnosti CARMAN-DOORS